

# ZESTAWIENIE DRZWI DO SZACHTÓW I REWIZJI

OZNACZENIE		Sr-1		Sr-2	
RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE 700x1900		DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE 750+750x1900	
SCHEMAT		EI60  próg 10cm		 próg 10cm	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S(mm)	600		1500 (750+750)	
	H(mm)	2000		1900	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Sz(mm)	700		1600	
	H <sub>z</sub> (mm)	1950		1950	
LEWE / PRAWO		L	P	L	P
POZIOM / ILOŚĆ	-3,00	0	0	0	1
	±0,00	0	1	0	1
ŁĄCZNIE		0	1	0	2
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1		2	
TYP DRZWI		STALOWE PŁASZCZOWE PRZYLGOWE		STALOWE PŁASZCZOWE PRZYLGOWE	
P.POŻ.		EI60		-	
TYP OŚCIEŻNICY		KĄTOWA		KĄTOWA	
TYP ŚCIANY		MUROWANA		MUROWANA	
WYKOŃCZENIE	TYP WYKOŃCZENIA	MALOWANIE FABRYCZNE		MALOWANIE FABRYCZNE	
	KOLOR	RAL 9018 / 9016		RAL 9018 / 9016	
WYPOSAŻENIE	KLAMKA	NIE		NIE	
	DŹWIGNIA ANTYPANICZNA	-		-	
	SAMOZAMYKACZ	-		-	
	ZAMEK	TAK		TAK	
Rw, Umax		Rw - wg normy Umax - bez wymagań		Rw - wg normy Umax - bez wymagań	
UWAGI*		RODZAJ ZAMKA, WKŁADEK I KLUCZY - DO UZGODNIENIA Z DZIAŁEM TECHN. INWESTORA  DRZWI POSIADAJĄ 10CM PRÓG  ZAPEWNIENIĆ WENTYLACJĘ SZYBU - KRATKA PPOŻ (ZG Z PROJ. ELEKTR.)		RODZAJ ZAMKA, WKŁADEK I KLUCZY - DO UZGODNIENIA Z DZIAŁEM TECHN. INWESTORA  DRZWI POSIADAJĄ 10CM PRÓG	
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW ORAZ ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE					

## UWAGI:

- Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż - dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności należy rozpatrywać wg. projektów branżowych.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności elementy stolarki i ślusarki drzwiowej i inne należy zamawiać oraz wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych zrobionych na obiekcie.
- Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych zabezpieczyć do klasy odporności przegrody, przez którą przechodzą.
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych - wymiarów nie odmierzać i odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu).
- Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
- Wszystkie prace należy wykonywać z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Materiały i technologie budowlane stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet atestów technicznych wymaganych prawem; dotyczy to również rozwiązań zamiennych, które w każdym przypadku należy uzgodnić z projektantem.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.



tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl		
jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. pl. Solidarności 1/3/5 ; 53-661 Wrocław	
inwestor:	POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O. ul. Ks. Piotra Skargi 10 ; 05-600 Grójec	
temat:	BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
architektura:	nr uprawnień:	podpisy:
projektant: mgr inż. arch. Beata Misiaczek uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	Wa-467 / 01	
opracowanie: tech. Emilia Zabuska		
sprawdzający: mgr inż. arch. Stefan Gład uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	Wa-666 / 93	
temat rysunku: WYKAZ DRZWI STALOWYCH DO SZACHTÓW I REWIZJI	stadium: branza: ARCHITEKTURA skala: -	PROJEKT WYKONAWCZY data: 03.2017 nr rysunku: A-19