

ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH PCV

OZNACZENIE		O-1	O-2a	O-2b	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	O-8
RODZAJ WYROBU		OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV
SCHEMAT										
WYMIARY OKNA	S(mm)	4 x 1025	1500+700	700 +1500	1500	1500	750	750	2 x 1550	3 x 1550
	H(mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
ŚWIATŁO OTWORU	S(mm)	4100	2200	2200	1500	1500	750	750	3100	4650
	H(mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
ILOŚĆ		2	9	6	6	1	12	1	1	1
ŚCIANA / OSADZENIE		MUROWANA	MUROWANA	MUROWANA	MUROWANA	MUROWANA	MUROWANA	MUROWANA	MUROWANA	MUROWANA
SZKLENIE		DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *	DWUSZYBOWE *
WYKOŃCZENIE	TYP WYKOŃCZENIE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE	BARWIONE FABRYCZNE
	KOLOR	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018	ZEWN. RAL 7040 / WEWN. RAL 9018
WYPOSAŻENIE		KLAMKA	TAK - od strony wewnętrznej	TAK - od strony wewnętrznej	TAK - od strony wewnętrznej	TAK - od strony wewnętrznej	TAK - od strony wewnętrznej	TAK - od strony wewnętrznej	TAK - od strony wewnętrznej	TAK - od strony wewnętrznej
OTWIERANIE		TAK rozwierno-uchylne	TAK rozwierno-uchylne	TAK rozwierno-uchylne	TAK rozwierno-uchylne	NIE	TAK rozwierno-uchylne	NIE	TAK uchylne	TAK uchylne
Rw, Umax **		Rw 33dB U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw 33dB U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw 33dB U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw 33dB U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw 33dB U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw 33dB U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw 33dB U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw - bez wymagań U=1,1 W/m²K (cały zestaw)	Rw - bez wymagań U=1,1 W/m²K (cały zestaw)
UWAGI		OKNA MONTOWANE WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH Z WYJĄTKIEM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W WEWNĘTRZNE ROLETY ZACIEMNIAJĄCE (WEWNĄTRZ KASETY OKNA)								
		PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW ORAZ ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE								

* Odporność mechaniczna - szkło bezpieczne klasy minimum 02, grubości nie mniejszej niż 6ESG/16ARGON/33.1 współczynnik przepuszczalności energii G<50% (uzyskany za pomocą powłoki refleksyjnej),

** Współczynniki: przenikania ciepła U(max) oraz Rw - obliczane dla systemu czyli łącznie dla szkła i profili

UWAGI:

- Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż - dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności należy rozpatrywać wg. projektów branżowych.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności elementy stolarki i ślusarki drzwiowej i inne należy zamawiać oraz wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych zrobionych na obiekcie.
- Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych zabezpieczyć do klasy odporności przegrody, przez którą przechodzą.
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych - wymiarów nie odmierzać i odczytywać ze skali rysunku (dot. wszystkich rysunków projektu).
- Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
- Wszystkie prace należy wykonywać z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Materiały i technologie budowlane stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet atestów technicznych wymaganych prawem; dotyczy to również rozwiązań zamiennych, które w każdym przypadku należy uzgodnić z projektantem.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.



tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: pocztka@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl

jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O.
pl. Solidarności 1/3/5 ; 53-661 Wrocław

inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10 ; 05-600 Grójec

temat: BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
architektura:	nr uprawnień:	podpisy:
projektant: mgr inż. arch. Beata Misiaczek uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	Wa-467 / 01	
opracowanie: tech. Emilia Zabuska		
sprawdzający: mgr inż. arch. Stefan Głaz uprawnienia w specjal. architektonicznej bez ograniczeń	Wa-666 / 93	

temat rysunku: WYKAZ OKIEN ZEWNĘTRZNYCH PCV	stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: ARCHITEKTURA	data: 03.2017
skala: .	nr rysunku: A-21